



KENT Blue Grease laakerirasva

Erittäin laadukas litiumrasva moniin kohteisiin, mm. laakerointeihin. Kestää kosteutta ja vaativia olosuhteita.



Ominaisuudet & Edut

- Erinomainen lämmönkesto
- Lämpötila-alue -32°C – +176°C
- Ei paakkuunnu tai jähmety pakkasessakaan
- Kestää erinomaisesti happoja, emästä, puhdistusaineita ja suolaa
- Sopii erinomaisesti mm. trukkien huoltoon kylmissä olosuhteissa
- Sopii erinomaisesti painepesurilla puhdistettaviin käyttökohteisiin

Tuotenumero	Tuotenimi	Pakkaus, Myyntierä
34946	KENT Spray Blue Grease	Aerosoli 400 ml, 12 kpl
34949	KENT Blue Grease, patruuna	Patruuna 400 ml, 24 kpl
34961	KENT Blue Grease 1 Kg	Purkki, 1 kg, 6 kpl

Käyttökohteet

Sopii erityisen hyvin käytettäväksi laakereille, vivuille, saranoille, kaapeleille, ja monille muille mekanismeille. Blue Greasin korkealuokkaiset ominaisuudet mahdollistavat sen käytön vaativien olosuhteiden kohteissa. Hyvät korroosionesto-ominaisuudet tekevät Blue Greasista loistavan ratkaisun kulutuskestävyyttä vaativiin kohteisiin laajalla lämpötila-alueella.

Käyttöohjeet

Puhdista käsiteltävä pinta hapettumista, liasta, ja muista epäpuhtauksista. Puhdista pinta lisäksi KENT Acrysolilla tai Soft Surface Cleanerilla. Annostele Blue Greasia kohteeseen.



Tekniset tiedot

Tuotenumero:	34946, 34949, 34961
Kuvaus:	Aerosoli 400 ml, Patruuna 400 ml, Purkki, 1 kg
Varastointi:	24 kk aerosoli, 60 kk muut
Tullin tariffikoodi:	3403 1990 00
Koostumus:	Tasainen, tahmea, sininen tahna
Käyttölämpötila:	-20°C - +180°C
Neljän kuulan kuluminen 1h/40kg:	0,5 mm
Tiheys 20°C:	0,89 g/ml
Tunkeutuvuus vatkattuna (60 iskua):	26,5-29,5 mm
Tunkeutuvuus vatkattuna (100 000 iskua):	3 mm