

J-788 FCG MIG-ydintäytelanka

Vähähiilinen hitsaustuote hapon kestävien terästen hitsaukseen.

Yleisimpien 316-terästen hitsaukseen
ei vaadi argon-kaasua
toimii myös CO2 ja Mison-kaasuilla

Hyvä hitsattavuus kaikissa asennoissa sekä minimaalinen roiske varjelee lähialueita ja helpottaa hitsauksen jälkeen tapahtuvaa puhdistusta. Erinomainen korroosionkesto ja tarkoin kontrolloitu hiili vähentää karbiidien muodostusta raja-alueilla sekä hitsissä. Ominaisuudet

Helppokäyttöinen
Hyvä hitsata
Ei roiski
Koneistettava
Helppo kuonan poisto

Käyttökohteet

Öljy- ja kaasuteollisuus
Kemianteollisuus
Paperiteollisuus
Korjaamot
Sairaalat
Vesilaitokset
Yms...



Tuotekoodi	39562-G
Halkaisija	Ei
Paksuus	Ei
Hitsausmenetelmä	MIG
Venymä	0,35
Vetolujuus	550 N/mm ²
Suojausluokka	Ei
pH	Ei
Järjestelmä	Ei
Vääntiö	Ei
Kovuus	40-55 BHN
Pakkaus	Ei

Tuotekortti 39562-G

<https://jasper-dev-b9d1.koivuniemi.com/j-788-fcg-mig-ydintaytelanka-39562-g>

Tuotemerkki	Certanium
Koko	Ei
Väri	Ei
Myyntiyksikkö	KG

Name	Code	Price
J-788 FCG MIG-ydintäytelanka , 0,9 mm / 4,1 kg	39562	125,37 €
J-788 FCG MIG-ydintäytelanka , 0,9 mm / 12,5 kg	39561	87,22 €

Vähähiilinen hitsaustuote hapon kestävien terästen hitsaukseen.

- Yleisimpien 316-terästen hitsaukseen
- ei vaadi argon-kaasua

- toimii myös CO₂ ja Mison-kaasuilla

Hyvä hitsattavuus kaikissa asennoissa sekä minimaalinen roiske varjelee lähialueita ja helpottaa hitsauksen jälkeen tapahtuvaa puhdistusta. Erinomainen korroosionkesto ja tarkoin kontrolloitu hiili vähentää karbiidien muodostusta raja-alueilla sekä hitsissä. Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Hyvä hitsata
- Ei roiski
- Koneistettava
- Helppo kuonan poisto

Käyttökohteet

- Öljy- ja kaasuteollisuus
- Kemiateollisuus
- Paperiteollisuus
- Korjaamot
- Sairaalat
- Vesilaitokset
- Yms...