

J-51 F Hopeajuote 1,6 mm

Kadmiumvapaa hopeajuote. Kaikissa asennoissa ja huonoille sovituksille. Tarttuu hyvin jopa haponkestäville ja ruostumattomille teräksille. Juoksutinpäällyste takaa myös hapettuneisiin pintoihin tarttuvuuden. Vetolujuus 510 N/mm² Sulamislämpötila 670 - 730 °C Hopeapitoisuus 44 %. Korjaushitsauksiin jopa likaisille materiaaleille Aktiivinen juoksute läpäisee paksunkin oxidikerroksen Kunnossapidon lempituote



Tuotekoodi	39400
Halkaisija	Ei
Paksuus	Ei
Hitsausmenetelmä	Kaasu, TIG
Vetolujuus	510 N/mm ²
Suojausluokka	Ei
pH	Ei
Järjestelmä	Ei
Vääntiö	Ei
Halkaisija	1,6 mm
Pakkaus	Ei
Pakkauskoko	20 kpl/pak
Tuotemerkki	Certanium
Koko	Ei
Väri	Ei
Myyntiyksikkö	KPL
Price	43,74 €

Kadmiumvapaa hopeajuote. Kaikissa asennoissa ja huonoille sovituksille. Tarttuu hyvin jopa haponkestäville ja ruostumattomille teräksille. Juoksutinpäällyste takaa myös hapettuneisiin pintoihin tarttuvuuden. Vetolujuus 510 N/mm² Sulamislämpötila 670 - 730 °C Hopeapitoisuus 44 %.

- Korjaushitsauksiin jopa likaisille materiaaleille
- Aktiivinen juoksute läpäisee paksunkin oxidikerroksen
- Kunnossapidon lempituote